

平成 29 年 07 月 03 日

お客様 各位

東京都港区虎ノ門 1-1-10 第 2 ローレルビル
株式会社ローレルインテリジェントシステムズ
技術支援グループ

USB 接続型 IC カードリーダー・ライター出荷製品変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄の事とお喜び申し上げます。
平素は、FSS®(File Security System)製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、FSS 基本パッケージにて採用しております、USB 接続型 IC カードリーダー・ライターについて、供給元メーカーの Advanced Card Systems 社より製造終了の通知が弊社にございましたのでお客様に後継製品含めお知らせいたします。

今回販売が終了となる IC カードリーダー・ライターは、USB 接続型「ACR38U-I1 (ACR38U-I1LALA112C)」になります。販売終了の理由といたしまして、本 IC カードリーダー・ライターに搭載されている主要部品 MCU (8bit マイコン)の生産終了に伴う措置となります。

今回の生産終了に伴いまして、弊社の在庫がなくなり次第、対象 IC カードリーダー・ライターの販売を終了させていただきますので、予めご了承ください。

敬具

記

	販売終了機種	後継販売機種
製品型番	ACR38U-I1 (ACR38U-I1LALA112C)	ACR39U-U1 (ACR39U-U1LALA003M)
外 観		
寸 法	(奥行) 72.2 mm (横幅) 69.0 mm (高さ) 14.5 mm	(奥行) 72.2 mm (横幅) 69.0 mm (高さ) 14.5 mm
重 量	60 グラム	65 グラム
供給電圧	5 V	5 V

現在、ご利用中の IC カードリーダー・ライターが USB 接続型で「ACR38U-IPC」または「ACR38U-I1 (ACR38U-I1LALA112C)」のお客様につきましては、「ACR39U-U1 (ACR39U-U1LALA003M)」に変更される場合に、IC カードリーダー・ライタードライバのインストール及び、FSS の設定変更が必要となる場合がございます。

- **ドライバーバージョンが 4.0.7.1 以降 (FSS 基本パッケージ Ver.8.0 同梱) をご使用の場合**
「ACR39U-U1 (ACR39U-U1LALA003M)」にも対応しておりますので、ドライバーを新規にインストールしなくても認識されますが、最新ドライバーのインストールを推奨いたします。
また、FSS 基本パッケージ バージョン 7.0 以降をご使用であれば、自動的に接続されている IC カードリーダー・ライターを取得しますので、認証キーデバイスの選択設定を変更頂く必要はございません。
- **ドライバーバージョンが 4.0.7.1 より前をご使用の場合**
次の URL より「ACR39U-U1 (ACR39U-U1LALA003M)」に対応したドライバーをダウンロード頂き、適用頂きますようお願いいたします。

ドライバーにつきましては、次の URL よりダウンロードをお願いいたします。

ACR39U-U1 用ドライバー Version 4.2.5.0 (32/64bit)

<https://www.acs.com.hk/download-driver-unified/8723/ACS-Unified-MSI-4250.zip>

以上